

***Koupelnová tělesa***



# Lamelová tělesa vertikální

Jsou moderní funkční teplovodní tělesa vhodná do koupelen, předsíní i jiných moderních interiérů. Jejich provedení v různých rozměrových variantách, umožní dotvořit vzhled dokonalého interiéru a uspokojit tak potřeby i náročného zákazníka. Všechny tělesa jsou vybaveny středovým připojením k teplovodnímu systému vytápění. Některé modely je možno opatřit zrcadlem, které dodává funkčnost i estetiku. K tělesům je možné dokoupit i háčky na ručníky, či oděv, které se umísťují do mezer mezi jednotlivými lamelami.

Tělesa jsou vyrobena z ocelových profilů, které jsou svařeny se sběrníci v horní a dolní části. Při výrobě jsou dodržovány moderní postupy a to především při kontrole kvality spojů. Povrchová úprava se provádí práškovou barvou, která je vypalována při vysoké teplotě, čímž je zaručena dokonalost povrchu.

Dodávka obsahuje: Samotné těleso, odvzdušňovací zátky, zavěšovací konzole a montážní příslušenství.



<b>TEPLOVODNÍ TĚLESA</b>	Výška	Délka	Hloubka	Tep. výkon
SAN550/1200-VF	1200	550	45	652 W
SAN550/1500-VF	1500	550	45	805 W
SAN550/1800-VF	1800	550	45	958 W

<b>Kombinace se zrcadlem</b>	Výška	Délka	Hloubka	Tep. výkon
SAN550/1200-VFM	1200	550	45	441 W
SAN550/1500-VFM	1500	550	45	539 W
SAN550/1800-VFM	1800	550	45	640 W



## Lamelová tělesa horizontální




Tyto tělesa koncepčně vycházejí z lamelových těles vertikálních, avšak lamely jsou navrženy horizontálně. Jsou to též moderní tělesa, která mohou vyhovět potřebám zákazníka při dotváření koupelny, či jiného interiéru.

Tělesa jsou vyrobena z ocelových profilů, které jsou svařeny s postranními sběrnými. Při výrobě jsou dodržovány moderní postupy a to především při kontrole kvality spojů. Povrchová úprava se provádí práškovou barvou, která je vypalována při vysoké teplotě, čímž je zaručena dokonalost povrchu. K tělesům je možné dokoupit i háčky na ručníky, či oděv, které se umísťují do mezer mezi jednotlivými lamelami.

Dodávka obsahuje: Samotné těleso, odvzdušňovací zátky, zavěšovací konzole a montážní příslušenství.

TEPLOVODNÍ TĚLESA	Výška	Délka	Hloubka	Tep. výkon
SAN600/1190-HF	1190	600	45	612 W
SAN600/1510-HF	1510	600	45	767 W
SAN600/1830-HF	1830	600	45	922 W


SAN600/1190-HF



SAN600/1510-HF



SAN600/1830-HF



# Design panely

Designové otopné panely jsou funkční topidla, která jsou určena pro teplovodní vytápění. Jejich tvar a design následuje současně trendy v oblasti designu moderních topidel. Plně integrovaný ventil, standardně umístěný vlevo, zvyšuje komfort užívání a umožňuje osazení termostatickou hlavicí. Konstrukce těchto panelů umožňuje výměnu středového dekorativního pásu s různými motivy a v různém barevném provedení, tak aby bylo co nejvíce vyhověno požadavkům zákazníka. Základem těchto panelů je trubkovnice z ocelových trubek, která je překryta pláštěm z ocelového plechu.

Povrchová úprava je prováděna práškovou barvou, která je vypalována při vysoké teplotě, čímž je dosaženo velmi hladkého povrchu. Samotné dekorační středové pasy lze libovolně kombinovat se základním typem panelu a na přání zákazníka je možné vybavit panel integrovaným ventilem na pravé straně. Všechny panely jsou vybaveny středovým připojením k teplovodnímu systému vytápění.

Dodávka obsahuje: Samotné těleso, integrovaný ventil, odvzdušňovací zátky, zavěšovací konzole a montážní příslušenství.



Panelové designové	Výška	Délka	Hloubka	Tep. výkon
šířka/výška	mm	mm	mm	W
SAN600/1650-DP-CH	1650	600	50	841 W
SAN650/1650-DP-B	1650	600	50	841 W
SAN650/1650-DP-AN	1650	600	50	841 W



# Trubková koupelnová tělesa

Trubková koupelnová tělesa, patří dnes již ke standardnímu vybavení většiny koupelen i jiných interiérů (např. kuchyní, chodeb atd.). Pro svoji praktičnost a funkčnost si získaly mezi zákazníky značnou popularitu a jejich použití pro vytápění je stále častější. Naše trubková tělesa jsou standardně vyráběna v široké škále rozměrů se spodním připojením k teplovodnímu systému vytápění, u kterého je možné těleso vybavit i elektrickou topnou tyčí pro kombinované vytápění. Mimo to naše trubková tělesa dodáváme i v čistě elektrické verzi, s již naplněnou teplonosnou látkou a s namontovanou topnou tyčí. Není tedy již nutné tyto tělesa jakkoli plnit a kompletovat, stačí je namontovat na stěnu a zapojit do elektrické zásuvky. Tělesa jsou vyrobena z ocelových trubek o průměru 20mm a ocelového D profilu.

Při výrobě jsou dodržovány moderní postupy a to především při kontrole kvality spojů. Povrchová úprava se provádí práškovou barvou, která je vypalována při vysoké teplotě, čímž je zaručena dokonalost povrchu. Tělesa je možno na přání zákazníka za příplatek vybavit středovým připojením.

Dodávka obsahuje: Samotné těleso, odzdušňovací zátky, zavěšovací konzole a montážní příslušenství.

## Rovné provedení

TEPLOVODNÍ TĚLESA	Výška	Délka	Hloubka	Tep. výkon	Top. tyč
SAN450/950-R	950	450	30	384 W	300 W
SAN450/1300-R	1300	450	30	514 W	400 W
SAN450/1650-R	1650	450	30	664 W	500 W
SAN450/1850-R	1850	450	30	756 W	600 W
SAN600/950-R	950	600	30	485 W	400 W
SAN600/1300-R	1300	600	30	651 W	500 W
SAN600/1650-R	1650	600	30	841 W	600 W
SAN600/1850-R	1850	600	30	961 W	700 W
SAN750/950-R	950	750	30	589 W	500 W
SAN750/1300-R	1300	750	30	788 W	600 W
SAN750/1650-R	1650	750	30	1018 W	700 W
SAN750/1850-R	1850	750	30	1165 W	800 W

ELEKTRICKÉ bez termostatu	Výška	Délka	Hloubka	Tep. výkon	Top. tyč
SAN450/950-R-E	950	450	30	300 W	300 W
SAN450/1300-R-E	1300	450	30	400 W	400 W
SAN450/1650-R-E	1650	450	30	500 W	500 W
SAN450/1850-R-E	1850	450	40	600 W	600 W
SAN600/950-R-E	950	600	30	400 W	400 W
SAN600/1300-R-E	1300	600	30	500 W	500 W
SAN600/1650-R-E	1650	600	30	600 W	600 W
SAN600/1850-R-E	1850	600	30	700 W	700 W
SAN750/950-R-E	950	750	30	500 W	500 W
SAN750/1300-R-E	1300	750	30	600 W	600 W
SAN750/1650-R-E	1650	750	30	700 W	700 W
SAN750/1850-R-E	1850	750	30	800 W	800 W

ELEKTRICKÉ s termostatem	Výška	Délka	Hloubka	Tep. výkon	Top. tyč
SAN450/950-R-ER	950	450	30	300 W	300 W
SAN450/1300-R-ER	1300	450	30	400 W	400 W
SAN450/1650-R-ER	1650	450	30	500 W	500 W
SAN450/1850-R-ER	1850	450	30	600 W	600 W
SAN600/950-R-ER	950	600	30	400 W	400 W
SAN600/1300-R-ER	1300	600	30	500 W	500 W
SAN600/1650-R-ER	1650	600	30	600 W	600 W
SAN600/1850-R-ER	1850	600	30	700 W	700 W
SAN750/950-R-ER	950	750	30	500 W	500 W
SAN750/1300-R-ER	1300	750	30	600 W	600 W
SAN750/1650-R-ER	1650	750	30	700 W	700 W
SAN750/1850-R-ER	1850	750	30	800 W	800 W



## Oblé provedení

<b>TEPLOVODNÍ TĚLESA</b>	Výška	Délka	Hloubka	Tep. výkon	Top. tyč
SAN450/950-O	950	450	30	384 W	300 W
SAN450/1300-O	1300	450	30	514 W	400 W
SAN450/1650-O	1650	450	30	664 W	500 W
SAN450/1850-O	1850	450	30	774 W	600 W
SAN600/950-O	950	600	30	485 W	400 W
SAN600/1300-O	1300	600	30	651 W	500 W
SAN600/1650-O	1650	600	30	841 W	600 W
SAN600/1850-O	1850	600	30	987 W	700 W
SAN750/950-O	950	750	30	607 W	500 W
SAN750/1300-O	1300	750	30	819 W	600 W
SAN750/1650-O	1650	750	30	1049 W	700 W
SAN750/1850-O	1850	750	30	1200 W	800 W
<b>ELEKTRICKÉ bez termostatu</b>	Výška	Délka	Hloubka	Tep. výkon	Top. tyč
SAN450/950-O-E	950	450	30	300 W	300 W
SAN450/1300-O-E	1300	450	30	400 W	400 W
SAN450/1650-O-E	1650	450	30	500 W	500 W
SAN450/1850-O-E	1850	450	40	600 W	600 W
SAN600/950-O-E	950	600	30	400 W	400 W
SAN600/1300-O-E	1300	600	30	500 W	500 W
SAN600/1650-O-E	1650	600	30	600 W	600 W
SAN600/1850-O-E	1850	600	30	700 W	700 W
SAN750/950-O-E	950	750	30	500 W	500 W
SAN750/1300-O-E	1300	750	30	600 W	600 W
SAN750/1650-O-E	1650	750	30	700 W	700 W
SAN750/1850-O-E	1850	750	30	800 W	800 W
<b>ELEKTRICKÉ s termostatem</b>	Výška	Délka	Hloubka	Tep. výkon	Top. tyč
SAN450/950-O-ER	950	450	30	300 W	300 W
SAN450/1300-O-ER	1300	450	30	400 W	400 W
SAN450/1650-O-ER	1650	450	30	500 W	500 W
SAN450/1850-O-ER	1850	450	30	600 W	600 W
SAN600/950-O-ER	950	600	30	400 W	400 W
SAN600/1300-O-ER	1300	600	30	500 W	500 W
SAN600/1650-O-ER	1650	600	30	600 W	600 W
SAN600/1850-O-ER	1850	600	30	700 W	700 W
SAN750/950-O-ER	950	750	30	500 W	500 W
SAN750/1300-O-ER	1300	750	30	600 W	600 W
SAN750/1650-O-ER	1650	750	30	700 W	700 W
SAN750/1850-O-ER	1850	750	30	800 W	800 W





# Trubková koupelnová tělesa - Provedení Chrom

Trubková tělesa v provedení chrom, jsou pokračovatelé populárních trubkových koupelnových těles, kde již standardní barevné provedení neuspokojuje nároky zákazníka.

Chromované těleso má exklusivní vzhled a stává se dominantním prvkem daného interiéru, a zároveň samotný interiér podtrhuje. Všechna naše chromovaná tělesa mají spodní středové připojení a je k nim na přání dodávána i připojovací ventilová sada.

Dodávka obsahuje: Samotné těleso, odvzdušňovací zátky, zavěšovací konzole a montážní příslušenství.

Ventilová sada obsahuje: Ventil se středovou rohovou regulovatelnou armaturou, termostatickou hlavici, chromovanou krytku připojovací armatury.



## Sanistar CHROM rovné provedení

TEPLOVODNÍ TĚLESA	Výška	Délka	Hloubka	Tep. výkon	Top. tyč
SAN450/950-RCH	950	450	30	350 W	300 W
SAN450/1300-RCH	1300	450	30	465 W	400 W
SAN600/1300-RCH	1300	600	30	599 W	500 W
SAN 600/1800-RCH	1800	600	30	816 W	500 W

## Sanistar CHROM oblé provedení

TEPLOVODNÍ TĚLESA	Výška	Délka	Hloubka	Tep. výkon	Top. tyč
SAN450/950-OCH	950	450	30	350 W	300 W
SAN450/1300-OCH	1300	450	30	465 W	400 W
SAN600/1300-OCH	1300	600	30	599 W	500 W
SAN 600/1800-OCH	1800	600	30	816 W	500 W

# Topné tyče

## bez regulace

TT300W

TT400W

TT500W

TT600W

## s regulací (termostatem)

TT300W-R

TT400W-R

TT500W-R

TT600W-R





**bitech.cz s.r.o.**

U Vlečky 592

664 42 Modřice

tel/fax: 547216582

E-mail: [info@bitech.cz](mailto:info@bitech.cz)

